



La porte coulissante Alpha 500 permet le passage de personnel ou de chariots de petites ou moyennes dimensions.

Utilisable en intérieur comme en extérieur, à des températures positives ou négatives, elle est destinée aux locaux de conditionnement, chambres de stockage, salles de travail....

Sa conception permet son installation sur les murs maçonnés.

Caractéristiques

Huisserie

- Cadre monobloc en aluminium laqué gris orage (proche RAL 7040)
- Profil à rupture de pont thermique.

Vantail

- Isolation en mousse de polyuréthane injectée
- Epaisseurs :
 - 60 mm en températures positives
 - 120 mm en températures négatives
- Revêtements :
 - 2 faces en tôle d'acier galvanisé lisse, revêtue d'une laque polyester 25 µm, blanc banquise (proche RAL 9010)
 - Etanchéité assurée sur 3 cotés par un bourrelet caoutchouc clipsé sur un profilé plastique et en partie basse par 1 balai racleur réglable

- Protection de chant extérieure en inox
- Plaque de propreté PVC intérieure au niveau de la poignée de décollement.

Equipement standard	FT n°
Rail aluminium Fermod	
Poignée de décollement extérieure	09-19
Poignée de décollement intérieure	09-19
Guidage sur paroi pour les portes largeur ≤ 2000	09-18
Guides de coulissement et de serrage pour les portes largeur > 2000	
Protection de chant extérieur "quart de lune" inox	
Plaque de propreté intérieure au niveau de la poignée de décollement	
Joint d'étanchéité 4 cotés	
Pour les enceintes négatives <ul style="list-style-type: none"> • Seuil métallique • Cordon chauffant positionné dans le profil intégré dans l'huisserie Alimentation : 230 VAC, cordon prévu avec sortie froide, puissance maxi : 30 W/m à 0°C - 52 W/m à -30°C. Protection et raccordement à effectuer en conformité avec la Norme NF C 15100	

Porte coulissante Alpha 500

vantail tôle - huisserie aluminium - sur maçonnerie

Options	FT n°
Protection bas de porte extérieure ou intérieure hauteur 850 mm en PVC gris, aspect grainé (ne pas utiliser en extérieur ni en températures négatives)	09-09
Protection bas de porte extérieure ou intérieure hauteur 850 mm en inox	09-10
Fermeture à clé standard en applique (barillet de sûreté à profil européen) avec décondamnation intérieure de la serrure	09-19
Fermeture à clé HP (Haute Protection pour ambiance agressive ou humide) en applique (barillet de sûreté à profil européen) avec décondamnation intérieure de la serrure	09-19
Organigramme	
Oculus semi-affleurant 600 x 300 mm sur pareclose aluminium (uniquement battant ép.60 mm)	09-13
Cache rail	
Automatisme	09-17
Arceau de protection	11-13
Potelet de protection	11-14
Passage de rail	09-16
Coloris du vantail ou de l'huisserie suivant nuancier tôle	13-02
Revêtements vantail : acier laqué revêtu d'une laque PVDF, d'un film PVC antimicrobien ou d'un complexe PET, inox brut, inox revêtu d'un film PVC+PET (pour une utilisation en extérieur, uniquement PVDF ou tôle acier laqué)	chapitre 01

• Sens de coulissement :

- droit ou gauche à la demande la porte coulissant à l'extérieur de la chambre froide.

Dimensions (mm)

Hauteur passage libre	Largeur passage libre	Encombrement hors tout en hauteur	Encombrement hors tout en largeur
1850	950	2038	2328
2200	950	2388	2328
2200	1200	2388	2828
2200	1400	2388	3228
2200	1600	2388	3628
2200	2000	2388	4428
2200	2400	2388	5228
2500	1600	2688	3628
2500	2000	2688	4428
2500	2400	2688	5228